

Box

W20312

**Direct-indirect wall-mounted fixture.
Made of machined aluminum.**

*Applique murale directe-indirecte. Fabriqué
en aluminium machiné.*



3000 K
4000 K



ADA

FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

HOUSING • BOÎTIER

Machined 6061-T6 aluminum
Aluminium 6061-T6 usiné

INTEGRAL DIFFUSER • DIFFUSEUR INTÉGRAL

Cut satin PMMA [0.188"]
PMMA satin découpé [4.8mm]

LED VERSION • VERSION LED

ANSI binned Nichia discrete LEDs (for color consistency)
DELs Nichia individuelles catégorisés selon norme ANSI (consistance couleur)

DRIVER • PILOTE

LED Driver 120V, 350 mA MAX 30W / 120-277V, 350mA MAX 30W
-Lx Pilote LED 120V, 350 mA MAX 15W / 120-277V, 350mA MAX 30W

RoHS compliant • Conforme à la directive RoHS

HOW TO ORDER • POUR COMMANDER

MODEL • MODÈLE

W20312

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LF7W LED 350mA 7W 850 lm approx. 3000K 80 CRI
-LF7C LED 350mA 7W 850 lm approx. 4000K 80 CRI
-F18 120V 2G11 PL-L 18W

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120-277 V
-I 120 V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-N NONE • AUCUNE (-Lx/Lx)
-O LED DIMMING (0-10V) (-Lx) (120-277 V)
-T LED DIMMING (TRIAC) (-Lx) (120 V)

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-AN CLEAR ANODISED • ANODISÉ CLAIR
-AB BLACK ANODISED • ANODISÉ NOIR
-AC BRONZE ANODISED • ANODISÉ BRONZE
-CR CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE

