Stella

P73 INSTALLATION GUIDE • P73 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.



1 •
REFER TO SPEC SHEET FOR STANDARD PRODUCT MOUNTING LENGHTS OR TO SHOP DWG FOR CUSTOM SYSTEM.

POUR CONNAITRE LA DISTANCE ENTRE LES POINTS DE MONTAGE SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR LES PRODUITS STANDARDS, OU AU DESSIN D'ATELIER POUR LES SYSTÈMES SUR-MESURE.



2•
MOUNT GRIPPER SOCKET TO SURFACE, USING APPROPRIATE ANCHOR. (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA DOUILLE DU SERRE CÂBLE AU PLAFOND, AVEC UN ANCRAGE APPROPRIÉ. (ANCRE ET VIS NON FOURNIES)



3 •
INSERT CABLE IN GRIPPER. SCREW GRIPPER TO SOCKET.

INSÉRER LE CÂBLE D'ACIER DANS LE SERRE-CÂBLE. LE VISSER DANS LA DOUILLE.



4 •
PULL THE CABLE OUT BY THE SIDE SLOT IN GRIPPER SOCKET. ADJUST CABLE LENGTH AND CUT EXCESS WIRE IF NEEDED.

FAITES SORTIR LE CÂBLE PAR LA FENTE DE LA DOUILLE PRÉVUE À CET EFFET. AJUSTER LA LONGUEUR ET COUPER L'EXCÉDENT DE FIL SI NÉCESSAIRE.



5 •
DETACH MAGNETIC COVER (A) FROM MOUNTING PLATE (B). SCREW THE UNIVERSAL PLATE (C) ONTO THE JUNCTION BOX (D).

DÉTACHER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (A) DE LA PLAQUE DE MONTAGE (B). VISSER LA PLAQUE UNIVERSELLE (C) DANS LA BOITE DE JONCTION (D).



6 •
MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH WIRE NUTS (E) (NOT SUPPLIED). SCREW THE CANOPY MOUNTING PLATE (B) ONTO UNIVERSAL PLATE (C).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS DE FILS (D) (NON FOURNIS). VISSER LA PLAQUE DE MONTAGE (E) DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À L'AIDE DES VIS.



7 •
ADJUST CABLE LENGTH AND TIGHTEN SET SCREW (E).

AJUSTER LA LONGUEUR DU CÂBLE ET SERRER LA VIS (E).



8 •
PLACE THE MAGNETIC COVER (A) BACK ON THE MOUNTING PLATE.

RÉASSEMBLER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (A) À LA PLAQUE DE MONTAGE.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2022 Arancia Lighting

Stella

P73 INSTALLATION GUIDE • P73 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

SYSTEM INSTALLATION
INSTALLATION SYSTÈME



9 •
STARTING AT THE EDGE OF ONE JOINER, PROGRESSIVELY UNCLIP THE LENSES (F), WORKING TOWARDS THE OTHER JOINER/ ENDCAP. THE LENSES OF THE STARTING FIXTURE DON'T NEED TO BE REMOVED.

EN COMMENCANT À UNE JONCTION (E) DU LUMINAIRE ET RETIRER PROGRESSIVMENET LA LENTILLE (F) EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL. LES LENTILLES DE LA PREMIÈRE PARTIE N'ONT PAS À ÊTRE RETIRÉES.



10 •
CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS (G).TUCK-IN EXCESS WIRE INSIDE THE SECTIONS.

EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMINAIRE SUIVANT AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS (G). RANGER L'EXCÉDENT DE FIL DANS LES SECTIONS.



11 •
REMOVE THE FIRST REFLECTOR AND LED ASSEMBLY (H) BY UNSCREWING SIDE SCREWS THEN PUSH ASIDE.

DÉVISSER LES VIS DE CÔTÉ POUR RETIRER L'ASSEMBLE DE RÉFLECTEUR ET DELS (H) PUIS POUSSER PLUS LOIN.



13 •
PUSH TOGETHER THE TWO SECTIONS THEN SLIDE DOWN TO INSERT THE JOINER CAP HALF (I) INTO THE PREVIOUS ONE.

COLLER L'UNE CONTRE L'AUTRE DEUX SECTIONS DU LUMINAIRE PUIS DESCENDRE POUR INSÉRER L'EMBOUT DE JONCTION (I) DANS CELUI DE LA SECTION PRÉCÉDENTE..



14 •
PUT REFLECTOR ASSEMBLY (H) BACK AND SET IN PLACE BY SCREWING SIDE SCREWS.

REMETTRE L'ASSEMBLAGE DE RÉFLECTEUR (H) EN PLACE ET VISSER LES VIS DE CÔTÉ.



15 •
PUSH ONE LENSE (F) END AGAINST EDGE OF ENDCAP OR JOINER, AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENSE, WORKING TOWARDS OTHER END.

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE (F) CONTRE UN DES EMBOUTS ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2022 Arancia Lighting