

POLA BOX RECESSED






-BL -WH FINISH • FINIS -BL -WH

Recessed luminaire with independent heads designed so that no light is wasted in the trim even when pivoted to its maximum of 30° on each side. The optics can be adjusted separately; interchangeable reflectors, two snoot lengths, and high powered chip-on board LED sources are available. Compatible with Triac dimmers.

Encastré à têtes lumineuses indépendantes, conçu pour que la lumière ne se perde pas dans le cadre, même lorsque pivoté à son maximum de 30° par coté. Les caractéristiques optiques peuvent être ajustées séparément; réflecteurs interchangeables, deux longueurs de porte-lentilles, et sources lumineuses LED à haute intensité sont disponibles. Compatible avec gradateurs Triac.



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT MODEL • MODÈLE R581 SNOOT LENGTH • LONGUEUR PORTE-LENTILLE SHORT SNOOT • PORTE-LENTILLE COURT LONG SNOOT • PORTE-LENTILLE LONG LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE -LC15 LED 15W, 400mA CONSTANT CURRENT 25VDC • 1350lm APPROX @ 4000K 12V GU5.3 MR16 50W MAX -HG50 120V GU10 MR16 50W MAX LED COLOR TEMPERATURE • TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL 4000K 95 CRI 3500K 95 CRI -N -W 3000K 95 CRI -1 2700K 95 CRI LED PRIMARY OPTICS • OPTIQUES PRIMAIRES DEL -I 15 15° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 15° 27° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 27° -L27 45° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 45° -L45 -L58 58° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 58° MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT 120-277V (-LCXX) -U -1 120V **DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION** LED DIMMING (TRIAC) (-LCXX) (120 V) 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE -BK **BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE** -BI BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAI 5005 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017 RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 -YI ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004 -OG -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035 -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COU-LEUR RAL DANS LA CASE APERTURE FINISH • FINI DE L'OUVERTURE **BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE** -BK -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005 GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017 -GN -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -YI YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004 -OG PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035 -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COU--SP

POLA BOX RECESSED R581 FEATURES • R581 CARACTÉRISTIQUES



LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps

Embouts usinés en aluminium 6061-T6

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Extruded and machined 6063-T5 aluminum heatsink Radiateur extrudé et usiné en aluminium 6063-T5

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks

Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Calculated and tested fin spacing for ideal heat extraction

Espacement des ailettes calculé et testé pour extraction de chaleur idéale

Micro-ribbed surface to increase radiation

Surface micro-nervurée pour augmenter la radiation

Adjustable spot can pivot 30° on each side from its vertical axis

Projecteur ajustable qui peut pivoter de 30° par coté par rapport à l'axe vertical

Superior black anodized finish for better looks and emissivity

Fini anodisé noir de qualité supérieure pour meilleure allure et émissivité

High performance thermal compound ensuring long term heat transfer Pâte thermique haute performance pour un transfert de chaleur à long terme

Chimney construction to enhance passive cooling effect

Construction en cheminée pour un meilleur refroidissement passif

OPTICS • OPTIQUES

Metallized micro-textured reflectors (91% reflective)

Réflecteurs micro-texturés métallisés (réflectivité de 91%) Injected Total Internal Reflection polymer lenses (TIR)

Lentilles à Réflexion Totale Interne (RTI) en polymère injecté

Choice of beam angles (Narrow, Medium, Wide)

Variété de faisceaux (Étroit, Médium, Large)

"On Axis" assembly for perfect beam each time Montage "Dans l'Axe" pour un faisceau parfait chaque fois

Optics holder enables field changeability of optics

Porte-optiques permettant le changement d'optiques in situ

CONNECTORS • CONNECTIQUE

High-temperature solderless LED holder

Connecteur haute-température LED sans soudure

Sturdy screw-down connections
Raccordements robustes par vissage

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

High intensity LED arrays

Matrices à DEL haute intensité

ANSI binned LEDs (COB technology) for color consistency

DEL (technologie COB) catégorisés selon norme ANSI pour consistance couleur

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Crisp White" option: 95 CRI, 50+ R9, MacAdam 2-step ellipse

Option "Blanc Vif": CRI DE 95, 50+ R9, ellipse MacAdam à 2 échelons

Lumen outputs : 900 to over 1350lm

Intensités lumineuses: 900 à plus de 1350lm

Also available in GU5.3 and GU10 versions

Aussi disponible en versions GU5.3 et GU10

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings Variété de finis plaqués, anodisés, ou revêtements électrostatiques en poudre

Different finishes can be applied to inner baffle and decorative ring

Le déflecteur interne et l'anneau de finition peuvent être finis différemment

Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

LC15 Constant current (400mA)
Courant constant (400mA)

Triac and Electronic dimming available

Gradations Triac et Électronique disponibles

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598

Selon les normes suivantes: CSA C22.2 NO. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years

5 ANS

LC15 VERSION • VERSION LC15